

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (gemeten gehalten) - Bovengrond

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Gecombineerde zone Bovengrond voor hele gemeente Delft

*** Combi-zones Bovengrond PCB obv org stof

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

beperkte heterogeniteit (0,2 < index < 0,5)

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

waarde > interventiewaarde > max. waarde industrie

max. waarde industrie < v max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie

max. waarde wonen < wa achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen

max. waarde landbouw/n waarde < achtergrondwaarde

waarde ≤ max. waarde landbouw/natuur

Zone Statistische parameters

B01. Industrie/bedrijven vanaf 1880											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:						4,6 %		Bodemkwaliteitsklasse:			
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:						2,8 %		Ontgravingskaart: industrie			
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)	
Barium*/**	1112	3,0	14,0	21,0	38,0	62,0	68,0	100,0	150,0	630,0	51,0	53,2	55,4	1,07	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**					
Cadmium	54	0,12	0,12	0,23	0,28	0,43	0,50	0,80	0,97	1,50	0,33	0,38	0,43	0,75	0,37	nee	Cadmium	0,38	0,75	2,69	8,1	
Kobalt**	1110	0,21	2,1	2,9	3,9	5,7	6,4	8,2	10,0	58,0	4,70	4,90	5,10	0,80	0,09	nee	Kobalt**	5,5	12,8	69,5	69,5	
Koper	54	3,5	3,5	11,0	20,5	50,8	55,0	66,4	157,0	630,0	32,7	51,8	70,9	2,11	1,89	ja	Koper	21,6	29,2	102,8	102,8	
Kwik	54	0,03	0,04	0,10	0,16	0,38	0,51	0,84	1,11	4,50	0,27	0,39	0,51	1,77	0,32	nee	Kwik	0,11	0,61	3,50	26,3	
Lood	54	7,0	9,1	18,0	28,5	72,0	80,8	151,0	201,0	1100,0	49,3	78,4	107,5	2,13	0,59	nee	Lood	33,8	141,9	358,2	358,2	
Molybdeen**	1104	0,04	0,35	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,60	10,0	0,91	0,93	0,95	0,66	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0	
Nikkel	54	2,10	3,5	5,6	10,1	15,0	17,0	25,1	28,1	58,0	10,6	12,3	14,0	0,80	0,90	nee	Nikkel	14,6	16,3	41,8	41,8	
Zink	54	14,0	19,0	51,0	84,5	120,0	144,0	237,0	351,5	1100,0	96,1	124,6	153,1	1,31	1,18	ja	Zink	68,1	97,3	350,3	350,3	
PCB (som 7) A***	338	0,0010	0,0034	0,0049	0,0089	0,0140	0,0169	0,0313	0,0476	0,2700	0,0136	0,0153	0,0170	1,57	0,33	nee	PCB (som 7) A***	0,0057	0,0113	0,1414	0,28	
PAK (som 10)	52	0,06	0,07	0,39	1,30	2,68	3,02	5,84	7,93	11,00	1,70	2,10	2,50	1,20	0,20	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0	
Minerale olie	55	7,0	14,0	14,0	26,6	37,5	47,2	77,2	177,0	610,0	33,8	49,7	65,6	1,85	1,86	nee	Minerale olie	53,7	53,7	141,4	1413,5	

Zone Statistische parameters

B02. Industrie/bedrijven 1940-1960											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:						2,9 %	Bodemkwaliteitsklasse:		industrie			
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:						2,9 %	Ontgravingskaart:		industrie			
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)		
Barium*/**	1112	3,0	14,0	21,0	38,0	62,0	68,0	100,0	150,0	630,0	51,0	53,2	55,4	1,07	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**						
Cadmium	50	0,07	0,14	0,25	0,32	0,50	0,52	0,67	0,70	1,00	0,33	0,37	0,41	0,56	0,25	nee	Cadmium	0,37	0,73	2,63	8,0		
Kobalt**	1110	0,21	2,1	2,9	3,9	5,7	6,4	8,2	10,0	58,0	4,70	4,90	5,10	0,80	0,09	nee	Kobalt**	4,7	10,9	59,1	59,1		
Koper	51	5,0	9,7	16,8	28,0	69,0	97,0	140,0	195,0	380,0	45,6	58,9	72,2	1,26	2,41	ja	Koper	20,5	27,6	97,3	97,3		
Kwik	51	0,04	0,06	0,09	0,15	0,28	0,35	0,59	1,00	1,20	0,21	0,26	0,31	1,12	0,28	nee	Kwik	0,11	0,59	3,41	25,6		
Lood	51	7,0	9,0	28,0	54,0	120,0	180,0	480,0	715,0	1600,0	107,5	158,9	210,3	1,80	2,24	ja	Lood	32,8	137,7	347,4	347,4		
Molybdeen**	1104	0,04	0,35	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,60	10,0	0,91	0,93	0,95	0,66	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0		
Nikkel	50	3,50	5,5	7,6	9,1	17,9	22,2	29,2	37,4	68,0	12,7	15,1	17,5	0,89	1,34	ja	Nikkel	12,9	14,3	36,7	36,7		
Zink	53	14,0	43,6	75,0	100,0	200,0	216,0	340,0	354,0	890,0	128,1	153,4	178,7	0,94	1,19	ja	Zink	62,8	89,8	323,2	323,2		
PCB (som 7) A***	338	0,0010	0,0034	0,0049	0,0089	0,0140	0,0169	0,0313	0,0476	0,2700	0,0136	0,0153	0,0170	1,57	0,33	nee	PCB (som 7) A***	0,0057	0,0115	0,1433	0,29		
PAK (som 10)	45	0,14	0,31	0,84	2,10	6,90	8,64	18,60	38,20	330,00	5,90	17,50	29,10	3,46	0,98	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0		
Minerale olie	44	14,0	14,0	24,5	50,5	135,0	160,0	217,0	392,5	610,0	79,0	104,4	129,8	1,26	4,26	nee	Minerale olie	54,5	54,5	143,3	1433,0		

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (gemeten gehalten) - Bovengrond

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Gecombineerde zone Bovengrond voor hele gemeente Delft

*** Combi-zones Bovengrond PCB obv org stof

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

beperkte heterogeniteit (0,2 < index < 0,5)

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

waarde > interventiewaarde > max. waarde industrie

max. waarde industrie < v max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie

max. waarde wonen < wa achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen

max. waarde landbouw/n waarde < achtergrondwaarde

waarde ≤ max. waarde landbouw/natuur

Zone Statistische parameters

B03. Industrie/bedrijven Schie-oevers Zuid vanaf 1960											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:							4,5 %	Bodemkwaliteitsklasse: industrie				
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:							1,8 %	Ontgravingskaart: industrie				
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)		
Barium*/**	1112	3,0	14,0	21,0	38,0	62,0	68,0	100,0	150,0	630,0	51,0	53,2	55,4	1,07	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**						
Cadmium	55	0,06	0,14	0,14	0,28	0,33	0,36	0,50	0,79	1,50	0,27	0,31	0,35	0,79	0,29	nee	Cadmium	0,36	0,72	2,60	7,9		
Kobalt**	1110	0,21	2,1	2,9	3,9	5,7	6,4	8,2	10,0	58,0	4,70	4,90	5,10	0,80	0,09	nee	Kobalt**	5,5	12,7	69,1	69,1		
Koper	53	2,1	3,5	3,5	5,9	17,0	22,8	49,8	97,0	165,0	14,0	19,8	25,6	1,66	1,19	nee	Koper	21,0	28,4	99,9	99,9		
Kwik	55	0,01	0,03	0,07	0,07	0,19	0,21	0,36	1,30	6,80	0,17	0,35	0,53	2,95	0,38	nee	Kwik	0,11	0,60	3,48	26,1		
Lood	56	2,1	6,0	7,0	13,0	25,3	42,0	120,0	260,0	1400,0	31,2	64,8	98,4	3,02	0,80	nee	Lood	33,3	139,7	352,6	352,6		
Molybdeen**	1104	0,04	0,35	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,60	10,0	0,91	0,93	0,95	0,66	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0		
Nikkel	55	2,10	3,5	4,0	6,0	9,4	11,4	15,4	17,8	76,0	7,1	8,9	10,7	1,18	0,53	nee	Nikkel	14,5	16,2	41,6	41,6		
Zink	56	7,0	9,8	27,3	48,0	85,5	97,0	210,0	322,5	590,0	65,3	83,9	102,5	1,30	1,13	nee	Zink	66,6	95,2	342,7	342,7		
PCB (som 7) A***	338	0,0010	0,0034	0,0049	0,0089	0,0140	0,0169	0,0313	0,0476	0,2700	0,0136	0,0153	0,0170	1,57	0,33	nee	PCB (som 7) A***	0,0040	0,0080	0,1000	0,20		
PAK (som 10)	53	0,05	0,07	0,14	0,66	0,80	1,40	4,12	6,74	34,00	0,90	1,80	2,70	2,74	0,17	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0		
Minerale olie	48	14,0	14,0	26,1	35,0	35,0	35,0	70,4	110,0	145,0	33,9	39,4	44,9	0,76	1,55	nee	Minerale olie	38,0	38,0	100,0	1000,0		

Zone Statistische parameters

B04. Industrie/bedrijven vanaf 1960											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:						14,6 %	Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur			
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:						4,8 %	Ontgravingskaart: landbouw/natuur			
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)
Barium*/**	1112	3,0	14,0	21,0	38,0	62,0	68,0	100,0	150,0	630,0	51,0	53,2	55,4	1,07	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**				
Cadmium	264	0,07	0,12	0,20	0,28	0,31	0,35	0,50	0,59	1,60	0,29	0,30	0,31	0,57	0,16	nee	Cadmium	0,46	0,92	3,31	10,0
Kobalt**	1110	0,21	2,1	2,9	3,9	5,7	6,4	8,2	10,0	58,0	4,70	4,90	5,10	0,80	0,09	nee	Kobalt**	10,2	23,7	128,7	128,7
Koper	261	0,7	3,5	7,0	13,0	21,0	23,0	30,0	37,0	210,0	15,1	16,4	17,7	1,01	0,30	nee	Koper	29,6	40,0	140,8	140,8
Kwik	264	0,03	0,04	0,07	0,09	0,15	0,17	0,28	0,35	1,70	0,13	0,14	0,15	1,16	0,08	nee	Kwik	0,13	0,71	4,10	30,8
Lood	264	5,4	9,1	15,0	26,0	41,3	44,4	65,7	96,7	320,0	32,5	35,5	38,5	1,06	0,22	nee	Lood	40,9	171,6	433,2	433,2
Molybdeen**	1104	0,04	0,35	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,60	10,0	0,91	0,93	0,95	0,66	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0
Nikkel	264	1,05	5,0	7,7	14,0	20,0	22,0	26,0	29,0	42,0	14,2	14,9	15,6	0,55	0,52	nee	Nikkel	24,6	27,4	70,4	70,4
Zink	264	7,0	14,9	50,3	69,0	85,3	90,8	110,0	130,0	1100,0	69,3	75,2	81,1	1,00	0,27	nee	Zink	101,1	144,5	520,2	520,2
PCB (som 7) C***	258	0,0007	0,0034	0,0049	0,0049	0,0060	0,0072	0,0100	0,0150	0,2900	0,0063	0,0078	0,0093	2,40	0,05	nee	PCB (som 7) C***	0,0097	0,0194	0,2423	0,48
PAK (som 10)	251	0,02	0,09	0,25	0,62	1,10	1,40	2,50	5,35	14,00	1,00	1,20	1,40	1,58	0,14	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0
Minerale olie	245	7,0	11,2	14,0	24,5	35,0	36,4	60,0	84,8	640,0	29,8	33,8	37,8	1,46	0,49	nee	Minerale olie	92,1	92,1	242,3	2422,7

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (gemeten gehalten) - Bovengrond

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Gecombineerde zone Bovengrond voor hele gemeente Delft

*** Combi-zones Bovengrond PCB obv org stof

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

beperkte heterogeniteit (0,2 < index < 0,5)

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

waarde > interventiewaarde > max. waarde industrie

max. waarde industrie < v max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie

max. waarde wonen < wa achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen

max. waarde landbouw/n waarde < achtergrondwaarde

waarde ≤ max. waarde landbouw/natuur

Zone	Statistische parameters																					
B05. Industrie/bedrijven vanaf 1940, TU-Noord											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:					5,1 %		Bodemkwaliteitsklasse:				
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:					2,4 %		Ontgravingskaart:				
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)	
Barium*/**	1112	3,0	14,0	21,0	38,0	62,0	68,0	100,0	150,0	630,0	51,0	53,2	55,4	1,07	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**					
Cadmium	126	0,10	0,14	0,24	0,28	0,29	0,30	0,40	0,41	6,60	0,26	0,33	0,40	1,74	0,12	nee	Cadmium	0,37	0,74	2,66	8,0	
Kobalt**	1110	0,21	2,1	2,9	3,9	5,7	6,4	8,2	10,0	58,0	4,70	4,90	5,10	0,80	0,09	nee	Kobalt**	5,7	13,3	72,2	72,2	
Koper	124	3,5	3,5	6,0	9,2	16,0	17,0	26,0	48,7	170,0	12,8	15,4	18,0	1,45	0,56	nee	Koper	21,6	29,2	102,8	102,8	
Kwik	127	0,00	0,04	0,07	0,09	0,12	0,13	0,20	0,28	1,09	0,11	0,12	0,13	1,09	0,07	nee	Kwik	0,11	0,61	3,52	26,4	
Lood	126	5,4	7,0	12,0	17,0	28,5	35,0	46,5	70,8	230,0	22,8	26,2	29,6	1,13	0,20	nee	Lood	33,8	141,9	358,2	358,2	
Molybdeen**	1104	0,04	0,35	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,60	10,0	0,91	0,93	0,95	0,66	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0	
Nikkel	127	0,70	4,2	6,0	7,4	11,0	12,0	20,0	32,0	62,0	9,7	10,7	11,7	0,86	0,99	nee	Nikkel	15,1	16,8	43,1	43,1	
Zink	127	14,0	23,3	49,0	65,0	79,5	88,6	100,0	117,0	180,0	63,0	66,3	69,6	0,43	0,33	nee	Zink	68,8	98,3	353,8	353,8	
PCB (som 7) B***	407	0,0005	0,0034	0,0049	0,0054	0,0100	0,0110	0,0165	0,0229	0,2200	0,0096	0,0109	0,0122	1,90	0,13	nee	PCB (som 7) B***	0,0048	0,0095	0,1188	0,24	
PAK (som 10)	120	0,10	0,20	0,50	0,75	1,80	3,00	7,23	15,20	27,00	2,10	2,70	3,30	1,90	0,39	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0	
Minerale olie	120	7,0	11,0	14,0	24,5	30,0	35,0	36,2	60,8	570,0	25,7	32,5	39,3	1,79	0,68	nee	Minerale olie	45,2	45,2	118,8	118,4	

Zone		Statistische parameters																			
B06. Wonen voor 1550		Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:														4,5 %		Bodemkwaliteitsklasse: industrie			
Gezoneerd: ja		Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:														3,0 %		Ontgravingskaart: industrie			
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)
Barium*/**	1112	3,0	14,0	21,0	38,0	62,0	68,0	100,0	150,0	630,0	51,0	53,2	55,4	1,07	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**				
Cadmium	335	0,07	0,14	0,20	0,28	0,35	0,40	0,56	0,74	4,10	0,32	0,34	0,36	1,02	0,26	nee	Cadmium	0,38	0,75	2,70	8,2
Kobalt**	1110	0,21	2,1	2,9	3,9	5,7	6,4	8,2	10,0	58,0	4,70	4,90	5,10	0,80	0,09	nee	Kobalt**	5,4	12,6	68,6	68,6
Koper	349	0,28	3,5	12,0	25,0	46,0	51,0	70,8	89,0	300,0	32,0	34,2	36,4	0,94	1,06	nee	Koper	21,6	29,2	102,6	102,6
Kwik	337	0,04	0,04	0,11	0,30	0,63	0,71	1,10	1,52	5,20	0,45	0,49	0,53	1,27	0,44	nee	Kwik	0,11	0,61	3,50	26,2
Lood	448	3,5	9,1	52,8	140,0	300,0	336,0	470,0	620,0	6500,0	208,9	235,3	261,7	1,85	1,88	ja	Lood	33,8	141,8	357,9	357,9
Molybdeen**	1104	0,04	0,35	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,60	10,0	0,91	0,93	0,95	0,66	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0
Nikkel	332	3,1	4,0	6,3	8,9	12,0	13,0	16,0	19,0	100,0	9,6	10,1	10,6	0,73	0,56	nee	Nikkel	14,5	16,1	41,3	41,3
Zink	362	7,0	26,1	63,0	105,0	180,0	200,0	280,0	409,5	3600,0	143,9	160,5	177,1	1,53	1,37	ja	Zink	67,8	96,8	348,6	348,6
PCB (som 7) A***	338	0,0010	0,0034	0,0049	0,0089	0,0140	0,0169	0,0313	0,0476	0,2700	0,0136	0,0153	0,0170	1,57	0,33	nee	PCB (som 7) A***	0,0059	0,0118	0,1476	0,30
PAK (som 10)	312	0,005	0,08	0,40	1,40	4,65	6,00	15,00	33,35	390,00	5,60	7,60	9,60	3,56	0,86	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0
Minerale olie	285	7,0	14,0	14,0	24,5	40,0	50,0	83,4	150,0	1400,0	42,3	50,8	59,3	2,22	1,49	nee	Minerale olie	56,1	56,1	147,6	1475,6

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (gemeten gehalten) - Bovengrond

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Gecombineerde zone Bovengrond voor hele gemeente Delft

*** Combi-zones Bovengrond PCB obv org stof

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

beperkte heterogeniteit (0,2 < index < 0,5)

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

waarde > interventiewaarde > max. waarde industrie

max. waarde industrie < v max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie

max. waarde wonen < wa achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen

max. waarde landbouw/n waarde < achtergrondwaarde

waarde ≤ max. waarde landbouw/natuur

Zone Statistische parameters

B07. Lint Wonen/bedrijven 1550-1880											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:						5,2 %	Bodemkwaliteitsklasse:				
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:						3,6 %	Ontgravingskaart:				
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)	
Barium*/**	1112	3,0	14,0	21,0	38,0	62,0	68,0	100,0	150,0	630,0	51,0	53,2	55,4	1,07	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**					
Cadmium	299	0,12	0,14	0,23	0,28	0,45	0,53	0,81	1,11	4,00	0,39	0,42	0,45	1,04	0,40	nee	Cadmium	0,39	0,78	2,81	8,5	
Kobalt**	1110	0,21	2,1	2,9	3,9	5,7	6,4	8,2	10,0	58,0	4,70	4,90	5,10	0,80	0,09	nee	Kobalt**	5,8	13,4	72,9	72,9	
Koper	311	3,50	3,5	13,0	33,0	63,5	75,0	110,0	230,0	3900,0	68,0	89,7	111,4	3,32	2,68	ja	Koper	22,5	30,4	107,1	107,1	
Kwik	302	0,04	0,04	0,08	0,20	0,43	0,50	0,70	1,10	4,10	0,31	0,34	0,37	1,33	0,31	nee	Kwik	0,11	0,62	3,56	26,7	
Lood	323	7,0	9,1	36,0	120,0	240,0	276,0	426,0	708,0	5100,0	188,3	218,7	249,1	1,95	2,10	ja	Lood	34,6	145,3	366,8	366,8	
Molybdeen**	1104	0,04	0,35	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,60	10,0	0,91	0,93	0,95	0,66	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0	
Nikkel	293	2,0	4,9	6,9	9,9	15,0	17,0	23,0	28,4	45,0	11,7	12,3	12,9	0,64	0,83	nee	Nikkel	15,2	16,9	43,4	43,4	
Zink	316	7,0	26,3	65,0	110,0	230,0	270,0	375,0	660,0	6600,0	174,1	204,0	233,9	2,04	2,15	ja	Zink	71,0	101,5	365,3	365,3	
PCB (som 7) B***	407	0,0005	0,0034	0,0049	0,0054	0,0100	0,0110	0,0165	0,0229	0,2200	0,0096	0,0109	0,0122	1,90	0,13	nee	PCB (som 7) B***	0,0073	0,0145	0,1813	0,36	
PAK (som 10)	225	0,031	0,14	0,56	1,70	6,00	8,45	19,00	39,36	240,00	6,80	9,00	11,20	2,80	1,02	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0	
Minerale olie	231	1,4	14,0	14,0	35,0	84,0	110,0	190,0	370,0	1600,0	76,7	91,6	106,5	1,92	3,17	nee	Minerale olie	68,9	68,9	181,3	1812,7	

Zone Statistische parameters

B08. Wonen vanaf 1900 (1)																Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:		9,3 %	Bodemkwaliteitsklasse:		wonen			
Gezoneerd: ja																Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:		3,1 %	Ontgravingskaart:		industrie			
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)			
Barium*/**	1112	3,0	14,0	21,0	38,0	62,0	68,0	100,0	150,0	630,0	51,0	53,2	55,4	1,07	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**							
Cadmium	255	0,12	0,14	0,25	0,28	0,35	0,39	0,50	0,61	1,40	0,31	0,32	0,33	0,51	0,19	nee	Cadmium	0,41	0,81	2,91	8,8			
Kobalt**	1110	0,21	2,1	2,9	3,9	5,7	6,4	8,2	10,0	58,0	4,70	4,90	5,10	0,80	0,09	nee	Kobalt**	7,7	17,9	97,2	97,2			
Koper	265	0,28	3,5	6,0	15,0	25,0	31,2	51,6	66,8	210,0	19,5	21,4	23,3	1,16	0,68	nee	Koper	24,9	33,7	118,5	118,5			
Kwik	256	0,04	0,04	0,07	0,10	0,20	0,26	0,48	0,65	2,60	0,18	0,20	0,22	1,45	0,17	nee	Kwik	0,12	0,65	3,77	28,2			
Lood	274	7,0	9,1	15,0	38,5	81,8	96,4	150,0	230,0	650,0	59,5	66,0	72,5	1,27	0,63	nee	Lood	36,7	154,2	389,2	389,2			
Molybdeen**	1104	0,04	0,35	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,60	10,0	0,91	0,93	0,95	0,66	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0			
Nikkel	256	0,4	3,7	6,7	10,3	16,0	17,0	20,0	23,0	40,0	11,4	11,9	12,4	0,57	0,54	nee	Nikkel	19,3	21,5	55,1	55,1			
Zink	256	14,0	28,8	54,3	81,5	126,3	140,0	170,0	240,0	740,0	94,4	100,9	107,4	0,81	0,62	nee	Zink	82,6	117,9	424,6	424,6			
PCB (som 7) A***	338	0,0010	0,0034	0,0049	0,0089	0,0140	0,0169	0,0313	0,0476	0,2700	0,0136	0,0153	0,0170	1,57	0,33	nee	PCB (som 7) A***	0,0062	0,0125	0,1558	0,31			
PAK (som 10)	245	0,020	0,07	0,25	0,73	2,10	3,14	5,92	10,76	45,00	2,10	2,60	3,10	2,13	0,28	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0			
Minerale olie	246	3,5	14,0	14,0	14,0	35,0	38,0	67,5	120,0	3000,0	29,0	44,8	60,6	4,31	1,10	nee	Minerale olie	59,2	59,2	155,8	1558,0			

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (gemeten gehalten) - Bovengrond

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Gecombineerde zone Bovengrond voor hele gemeente Delft

*** Combi-zones Bovengrond PCB obv org stof

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

beperkte heterogeniteit (0,2 < index < 0,5)

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

waarde > interventiewaarde > max. waarde industrie

max. waarde industrie < v max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie

max. waarde wonen < wa achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen

max. waarde landbouw/n waarde < achtergrondwaarde

waarde ≤ max. waarde landbouw/natuur

Zone Statistische parameters

B09. Wonen vanaf 1900 (2)											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:						4,7 %		Bodemkwaliteitsklasse:			
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:						3,1 %		Ontgravingskaart: wonen			
																			industrie			
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)	
Barium*/**	1112	3,0	14,0	21,0	38,0	62,0	68,0	100,0	150,0	630,0	51,0	53,2	55,4	1,07	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**					
Cadmium	210	0,06	0,08	0,21	0,28	0,35	0,40	0,59	0,70	3,50	0,30	0,33	0,36	1,01	0,26	nee	Cadmium	0,38	0,76	2,73	8,3	
Kobalt**	1110	0,21	2,1	2,9	3,9	5,7	6,4	8,2	10,0	58,0	4,70	4,90	5,10	0,80	0,09	nee	Kobalt**	5,5	12,9	70,3	70,3	
Koper	210	1,40	3,5	7,0	17,0	34,0	42,2	67,0	78,6	1400,0	25,2	34,2	43,2	2,99	0,91	nee	Koper	21,9	29,6	104,1	104,1	
Kwik	210	0,01	0,04	0,07	0,15	0,35	0,41	0,57	0,85	5,00	0,24	0,28	0,32	1,60	0,24	nee	Kwik	0,11	0,61	3,52	26,4	
Lood	215	2,1	9,1	23,0	52,0	125,0	150,0	250,0	377,8	1900,0	95,3	112,3	129,3	1,73	1,13	ja	Lood	34,1	143,0	360,9	360,9	
Molybdeen**	1104	0,04	0,35	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,60	10,0	0,91	0,93	0,95	0,66	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0	
Nikkel	210	2,8	3,5	5,9	7,8	12,0	13,0	16,1	18,6	68,0	9,2	9,9	10,6	0,79	0,55	nee	Nikkel	14,7	16,4	42,1	42,1	
Zink	214	4,2	15,7	51,0	79,5	130,0	150,0	230,0	305,3	660,0	101,6	110,8	120,0	0,95	1,01	nee	Zink	68,9	98,5	354,6	354,6	
PCB (som 7) B***	407	0,0005	0,0034	0,0049	0,0054	0,0100	0,0110	0,0165	0,0229	0,2200	0,0096	0,0109	0,0122	1,90	0,13	nee	PCB (som 7) B***	0,0063	0,0126	0,1572	0,31	
PAK (som 10)	207	0,049	0,14	0,62	1,50	4,14	5,20	11,00	24,90	110,00	4,30	5,50	6,70	2,37	0,64	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0	
Minerale olie	200	3,5	14,0	14,0	20,0	38,5	43,4	77,3	130,5	1100,0	35,6	45,0	54,4	2,30	1,19	nee	Minerale olie	59,7	59,7	157,2	1571,9	

Zone Statistische parameters

B10. Wonen vanaf 1940											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:							8,1 %		Bodemkwaliteitsklasse: wonen			
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:							2,6 %		Ontgravingskaart: industrie			
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)		
Barium*/**	1112	3,0	14,0	21,0	38,0	62,0	68,0	100,0	150,0	630,0	51,0	53,2	55,4	1,07	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**						
Cadmium	68	0,04	0,13	0,23	0,28	0,40	0,40	0,52	0,62	1,10	0,28	0,31	0,34	0,57	0,20	nee	Cadmium	0,39	0,78	2,80	8,5		
Kobalt**	1110	0,21	2,1	2,9	3,9	5,7	6,4	8,2	10,0	58,0	4,70	4,90	5,10	0,80	0,09	nee	Kobalt**	7,1	16,6	89,9	89,9		
Koper	65	3,50	3,5	3,5	8,4	23,0	26,2	30,0	39,6	220,0	12,8	17,3	21,8	1,63	0,40	nee	Koper	23,8	32,1	113,0	113,0		
Kwik	68	0,04	0,04	0,06	0,10	0,19	0,22	0,33	0,40	0,51	0,12	0,14	0,16	0,84	0,10	nee	Kwik	0,12	0,64	3,69	27,6		
Lood	68	7,0	7,0	10,9	24,0	51,3	63,8	87,6	96,0	230,0	33,1	39,3	45,5	1,01	0,26	nee	Lood	35,7	149,9	378,3	378,3		
Molybdeen**	1104	0,04	0,35	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,60	10,0	0,91	0,93	0,95	0,66	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0		
Nikkel	68	2,1	3,5	5,8	7,8	14,3	15,3	17,6	19,8	23,0	9,0	9,8	10,6	0,55	0,49	nee	Nikkel	18,1	20,1	51,6	51,6		
Zink	68	14,0	14,0	45,5	76,0	110,0	116,0	150,0	168,3	500,0	77,0	88,6	100,2	0,84	0,48	nee	Zink	78,1	111,6	401,7	401,7		
PCB (som 7) B***	407	0,0005	0,0034	0,0049	0,0054	0,0100	0,0110	0,0165	0,0229	0,2200	0,0096	0,0109	0,0122	1,90	0,13	nee	PCB (som 7) B***	0,0052	0,0104	0,1300	0,26		
PAK (som 10)	64	0,049	0,13	0,14	0,60	1,25	1,73	3,90	5,10	10,00	1,10	1,40	1,70	1,47	0,13	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0		
Minerale olie	64	7,0	14,0	14,0	14,0	35,0	35,0	35,0	44,6	55,0	20,4	22,3	24,2	0,52	0,38	nee	Minerale olie	49,4	49,4	130,0	1300,4		

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (gemeten gehalten) - Bovengrond

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Gecombineerde zone Bovengrond voor hele gemeente Delft

*** Combi-zones Bovengrond PCB obv org stof

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$$

	sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
	er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
	beperkte heterogeniteit (0,2 < index < 0,5)
	weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

	waarde > interventiewaarde > max. waarde industrie
	max. waarde industrie < v max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
	max. waarde wonen < wa achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen
	max. waarde landbouw/n waarde < achtergrondwaarde
	waarde ≤ max. waarde landbouw/natuur

Zone		Statistische parameters																						
B11. Wonen vanaf 1960		Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:														8,4 %		Bodemkwaliteitsklasse:						
Gezoneerd:		ja		Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:														2,8 %		Ontgravingskaart:				
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)			
Barium*/**	1112	3,0	14,0	21,0	38,0	62,0	68,0	100,0	150,0	630,0	51,0	53,2	55,4	1,07	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**							
Cadmium	386	0,07	0,14	0,20	0,28	0,35	0,40	0,48	0,60	1,30	0,28	0,29	0,30	0,54	0,19	nee	Cadmium	0,40	0,79	2,84	8,6			
Kobalt**	1110	0,21	2,1	2,9	3,9	5,7	6,4	8,2	10,0	58,0	4,70	4,90	5,10	0,80	0,09	nee	Kobalt**	7,3	16,9	92,0	92,0			
Koper	371	2,50	3,5	3,5	7,7	15,0	17,0	23,0	32,5	140,0	11,3	12,3	13,3	1,20	0,32	nee	Koper	24,2	32,6	114,8	114,8			
Kwik	386	0,03	0,04	0,07	0,07	0,12	0,14	0,22	0,35	1,10	0,11	0,12	0,13	1,12	0,09	nee	Kwik	0,12	0,64	3,71	27,8			
Lood	389	1,4	7,0	9,1	19,0	34,0	38,0	52,0	87,8	710,0	28,5	32,5	36,5	1,91	0,23	nee	Lood	36,0	151,3	382,0	382,0			
Molybdeen**	1104	0,04	0,35	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,60	10,0	0,91	0,93	0,95	0,66	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0			
Nikkel	385	2,1	3,5	5,8	8,0	13,0	15,0	18,8	23,0	39,0	9,8	10,2	10,6	0,61	0,57	nee	Nikkel	18,4	20,5	52,6	52,6			
Zink	391	7,0	14,0	37,0	60,0	82,5	93,0	120,0	145,0	510,0	64,8	68,1	71,4	0,75	0,40	nee	Zink	79,5	113,6	408,9	408,9			
PCB (som 7) B***	407	0,0005	0,0034	0,0049	0,0054	0,0100	0,0110	0,0165	0,0229	0,2200	0,0096	0,0109	0,0122	1,90	0,13	nee	PCB (som 7) B***	0,0057	0,0114	0,1423	0,28			
PAK (som 10)	371	0,014	0,07	0,17	0,47	1,00	1,40	3,40	5,75	62,00	1,30	1,60	1,90	2,90	0,15	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0			
Minerale olie	368	3,5	14,0	14,0	21,5	35,0	35,0	60,6	93,2	1800,0	32,3	40,2	48,1	2,93	0,90	nee	Minerale olie	54,1	54,1	142,3	1422,7			

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (gemeten gehalten) - Bovengrond

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Gecombineerde zone Bovengrond voor hele gemeente Delft

*** Combi-zones Bovengrond PCB obv org stof

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

beperkte heterogeniteit (0,2 < index < 0,5)

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

waarde > interventiewaarde > max. waarde industrie

max. waarde industrie < v max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie

max. waarde wonen < wa achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen

max. waarde landbouw/n waarde < achtergrondwaarde

waarde ≤ max. waarde landbouw/natuur

Zone Statistische parameters

B12. Wonen vanaf 2000 (vm kassengebied)										Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:							13,0 %		Bodemkwaliteitsklasse:				
Gezoneerd: ja										Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:							5,2 %		Ontgravingskaart:				
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)		
Barium*/**	1112	3,0	14,0	21,0	38,0	62,0	68,0	100,0	150,0	630,0	51,0	53,2	55,4	1,07	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**						
Cadmium	288	0,12	0,14	0,28	0,50	0,70	0,70	0,90	1,10	1,70	0,48	0,50	0,52	0,61	0,34	nee	Cadmium	0,46	0,92	3,29	10,0		
Kobalt**	1110	0,21	2,1	2,9	3,9	5,7	6,4	8,2	10,0	58,0	4,70	4,90	5,10	0,80	0,09	nee	Kobalt**	9,4	21,9	119,0	119,0		
Koper	288	3,50	8,6	17,0	30,0	46,3	49,0	63,0	71,3	150,0	33,1	34,8	36,5	0,64	0,58	nee	Koper	28,8	38,9	136,9	136,9		
Kwik	288	0,04	0,05	0,12	0,23	0,43	0,48	0,67	0,88	14,00	0,31	0,38	0,45	2,29	0,21	nee	Kwik	0,13	0,70	4,02	30,2		
Lood	290	7,0	14,9	32,0	62,5	89,8	100,0	140,0	170,0	370,0	67,9	71,9	75,9	0,73	0,40	nee	Lood	40,1	168,6	425,4	425,4		
Molybdeen**	1104	0,04	0,35	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,60	10,0	0,91	0,93	0,95	0,66	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0		
Nikkel	291	3,5	7,7	12,0	15,0	20,0	21,0	24,0	27,5	220,0	15,9	16,9	17,9	0,81	0,46	nee	Nikkel	23,0	25,6	65,7	65,7		
Zink	296	11,9	41,8	77,5	120,0	180,0	190,0	255,0	305,0	420,0	131,4	137,4	143,4	0,59	0,66	nee	Zink	96,8	138,3	498,0	498,0		
PCB (som 7) C***	258	0,0007	0,0034	0,0049	0,0049	0,0060	0,0072	0,0100	0,0150	0,2900	0,0063	0,0078	0,0093	2,40	0,05	nee	PCB (som 7) C***	0,0105	0,0209	0,2614	0,52		
PAK (som 10)	269	0,014	0,16	0,46	1,00	2,10	2,40	4,12	9,18	48,00	1,90	2,20	2,50	1,97	0,23	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0		
Minerale olie	254	0,2	14,0	14,0	24,5	40,0	42,0	65,0	86,8	1100,0	31,4	38,0	44,6	2,15	0,45	nee	Minerale olie	99,4	99,4	261,4	2614,5		
α-Endosulfan	37	0,0001	0,0006	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0011	0,0023	0,0009	0,0010	0,0011	0,32	0,01	nee	α-Endosulfan	0,0005	0,0005	0,0523	2,09		
Chloordaan	42	0,0001	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0032	0,0013	0,0014	0,0015	0,28	0,00	nee	Chloordaan	0,0010	0,0010	0,0523	2,09		
Drins (som 3)	70	0,0002	0,0010	0,0059	0,0101	0,0306	0,0394	0,1104	0,2488	0,4500	0,0303	0,0445	0,0587	2,08	3,79	nee	Drins (som 3)	0,0078	0,0209	0,0732	2,09		
α-HCH	43	0,0001	0,0007	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0023	0,0009	0,0010	0,0011	0,30	0,00	nee	α-HCH	0,0005	0,0005	0,2614	8,89		
β-HCH	44	0,0001	0,0007	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0023	0,0009	0,0010	0,0011	0,31	0,00	nee	β-HCH	0,0010	0,0010	0,2614	0,84		
γ-HCH	43	0,0001	0,0007	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0023	0,0009	0,0010	0,0011	0,29	0,00	nee	γ-HCH	0,0016	0,0209	0,2614	0,63		
Heptachloorepoxide	34	0,0001	0,0007	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0019	0,0032	0,0013	0,0014	0,0015	0,37	0,02	nee	Heptachloorepoxide	0,0010	0,0010	0,0523	2,09		
DDT	44	0,0002	0,0010	0,0014	0,0028	0,0060	0,0078	0,0164	0,0322	0,1600	0,0046	0,0095	0,0144	2,66	0,07	nee	DDT	0,1046	0,1046	0,5229	0,89		
DDD	44	0,0005	0,0014	0,0014	0,0023	0,0052	0,0061	0,0093	0,0117	0,1100	0,0031	0,0063	0,0095	2,62	0,00	nee	DDD	0,0105	0,4392	17,7785	17,78		
DDE	44	0,0009	0,0014	0,0032	0,0060	0,0117	0,0133	0,0164	0,0206	0,0860	0,0074	0,0105	0,0136	1,55	0,03	nee	DDE	0,0523	0,0680	0,6798	1,20		

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (gemeten gehalten) - Bovengrond

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Gecombineerde zone Bovengrond voor hele gemeente Delft

*** Combi-zones Bovengrond PCB obv org stof

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

beperkte heterogeniteit (0,2 < index < 0,5)

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

waarde > interventiewaarde > max. waarde industrie

max. waarde industrie < v max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie

max. waarde wonen < wa achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen

max. waarde landbouw/n waarde < achtergrondwaarde

waarde ≤ max. waarde landbouw/natuur

Zone Statistische parameters

B13. Wonen vanaf 2000											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:						4,1 %		Bodemkwaliteitsklasse:				
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:						1,3 %		Ontgravingskaart:				
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)		
Barium*/**	1112	3,0	14,0	21,0	38,0	62,0	68,0	100,0	150,0	630,0	51,0	53,2	55,4	1,07	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**						
Cadmium	60	0,12	0,21	0,25	0,28	0,38	0,40	0,53	1,01	5,20	0,33	0,44	0,55	1,54	0,36	nee	Cadmium	0,36	0,72	2,58	7,8		
Kobalt**	1110	0,21	2,1	2,9	3,9	5,7	6,4	8,2	10,0	58,0	4,70	4,90	5,10	0,80	0,09	nee	Kobalt**	5,3	12,3	66,7	66,7		
Koper	56	3,50	3,5	3,5	7,0	22,3	26,0	44,5	71,8	120,0	14,3	18,5	22,7	1,33	0,88	nee	Koper	20,8	28,0	98,6	98,6		
Kwik	58	0,01	0,01	0,05	0,07	0,14	0,15	0,20	0,23	0,60	0,08	0,10	0,12	0,95	0,07	nee	Kwik	0,11	0,60	3,46	25,9		
Lood	58	7,0	8,8	9,1	15,0	38,5	41,8	88,1	157,5	520,0	30,6	44,8	59,0	1,88	0,47	nee	Lood	33,0	138,7	350,0	350,0		
Molybdeen**	1104	0,04	0,35	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,60	10,0	0,91	0,93	0,95	0,66	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0		
Nikkel	59	3,5	4,5	5,7	6,6	10,5	12,8	16,0	17,2	35,0	7,9	8,9	9,9	0,66	0,48	nee	Nikkel	14,1	15,8	40,4	40,4		
Zink	58	14,0	23,7	40,0	63,0	91,0	116,0	141,5	199,0	410,0	70,0	81,5	93,0	0,84	0,65	nee	Zink	65,4	93,4	336,4	336,4		
PCB (som 7) A***	338	0,0010	0,0034	0,0049	0,0089	0,0140	0,0169	0,0313	0,0476	0,2700	0,0136	0,0153	0,0170	1,57	0,33	nee	PCB (som 7) A***	0,0040	0,0080	0,1000	0,20		
PAK (som 10)	55	0,049	0,12	0,17	0,84	2,70	2,90	5,28	9,29	33,00	1,70	2,60	3,50	2,01	0,24	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0		
Minerale olie	59	14,0	14,0	14,0	14,0	35,0	42,0	76,8	203,0	690,0	36,0	59,0	82,0	2,34	3,05	nee	Minerale olie	38,0	38,0	100,0	1000,0		

Zone Statistische parameters

B14. Recreatie											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:						12,1 %		Bodemkwaliteitsklasse:				
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:						5,4 %		Ontgravingskaart:				
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)		
Barium*/**	1112	3,0	14,0	21,0	38,0	62,0	68,0	100,0	150,0	630,0	51,0	53,2	55,4	1,07	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**						
Cadmium	124	0,14	0,14	0,28	0,28	0,40	0,50	0,69	0,84	1,21	0,35	0,37	0,39	0,57	0,25	nee	Cadmium	0,46	0,91	3,27	9,9		
Kobalt**	1110	0,21	2,1	2,9	3,9	5,7	6,4	8,2	10,0	58,0	4,70	4,90	5,10	0,80	0,09	nee	Kobalt**	9,0	21,0	113,8	113,8		
Koper	124	3,50	3,5	7,0	14,0	28,0	32,0	48,9	86,8	170,0	20,2	23,4	26,6	1,19	0,78	nee	Koper	28,3	38,2	134,5	134,5		
Kwik	124	0,03	0,04	0,07	0,11	0,18	0,23	0,61	1,00	11,00	0,19	0,31	0,43	3,32	0,25	nee	Kwik	0,12	0,69	3,98	29,8		
Lood	132	7,0	9,1	14,8	30,5	73,3	92,6	160,0	253,5	408,0	54,7	64,0	73,3	1,30	0,64	nee	Lood	39,7	166,7	420,7	420,7		
Molybdeen**	1104	0,04	0,35	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,60	10,0	0,91	0,93	0,95	0,66	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0		
Nikkel	128	1,1	4,7	7,8	13,0	20,0	20,0	25,0	28,0	170,0	13,5	15,3	17,1	1,03	0,57	nee	Nikkel	22,1	24,6	63,2	63,2		
Zink	134	14,0	21,3	47,0	76,0	100,8	114,0	194,0	237,0	396,0	82,9	90,6	98,3	0,76	0,55	nee	Zink	94,4	134,8	485,3	485,3		
PCB (som 7) C***	258	0,0007	0,0034	0,0049	0,0049	0,0060	0,0072	0,0100	0,0150	0,2900	0,0063	0,0078	0,0093	2,40	0,05	nee	PCB (som 7) C***	0,0107	0,0214	0,2678	0,54		
PAK (som 10)	118	0,020	0,13	0,20	0,55	2,15	2,74	6,19	10,00	59,00	1,80	2,60	3,40	2,53	0,26	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0		
Minerale olie	116	7,0	7,0	14,0	17,5	35,0	40,0	69,5	112,5	262,0	28,0	32,4	36,8	1,13	0,64	nee	Minerale olie	101,8	101,8	267,8	2677,7		

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (gemeten gehalten) - Bovengrond

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Gecombineerde zone Bovengrond voor hele gemeente Delft

*** Combi-zones Bovengrond PCB obv org stof

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

beperkte heterogeniteit (0,2 < index < 0,5)

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

waarde > interventiewaarde > max. waarde industrie

max. waarde industrie < v max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie

max. waarde wonen < wa achtergrondwaarde < waarde ≤ max. waarde wonen

max. waarde landbouw/n waarde < achtergrondwaarde

waarde ≤ max. waarde landbouw/natuur

Zone Statistische parameters

B15. Buitengebied		Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:														18,1 %		Bodemkwaliteitsklasse:			
Gezoneerd:		ja														8,4 %		landbouw/natuur			
		Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:																Ontgravingskaart:			
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)
Barium*/**	1112	3,0	14,0	21,0	38,0	62,0	68,0	100,0	150,0	630,0	51,0	53,2	55,4	1,07	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**				
Cadmium	49	0,14	0,14	0,28	0,40	0,56	0,61	0,87	0,99	1,10	0,40	0,45	0,50	0,57	0,26	nee	Cadmium	0,54	1,07	3,85	11,6
Kobalt**	1110	0,21	2,1	2,9	3,9	5,7	6,4	8,2	10,0	58,0	4,70	4,90	5,10	0,80	0,09	nee	Kobalt**	11,8	27,5	149,0	149,0
Koper	46	3,50	9,3	18,0	26,5	33,0	35,0	41,5	47,8	93,0	25,0	27,9	30,8	0,55	0,30	nee	Koper	34,3	46,3	162,9	162,9
Kwik	49	0,04	0,04	0,07	0,10	0,16	0,18	0,23	0,36	0,50	0,12	0,14	0,16	0,71	0,08	nee	Kwik	0,14	0,76	4,38	32,9
Lood	48	9,1	14,8	32,5	53,5	69,8	83,0	150,0	169,5	240,0	55,7	65,8	75,9	0,83	0,36	nee	Lood	45,0	188,8	476,6	476,6
Molybdeen**	1104	0,04	0,35	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05	1,60	10,0	0,91	0,93	0,95	0,66	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0
Nikkel	48	2,1	9,4	14,8	19,5	24,3	25,0	26,3	27,7	33,0	17,7	18,9	20,1	0,34	0,35	nee	Nikkel	28,1	31,3	80,2	80,2
Zink	49	21,0	44,4	68,0	100,0	120,0	130,0	180,0	186,0	220,0	95,6	103,8	112,0	0,43	0,29	nee	Zink	116,8	166,8	600,4	600,4
PCB (som 7) C***	258	0,0007	0,0034	0,0049	0,0049	0,0060	0,0072	0,0100	0,0150	0,2900	0,0063	0,0078	0,0093	2,40	0,05	nee	PCB (som 7) C***	0,0167	0,0335	0,4182	0,84
PAK (som 10)	49	0,030	0,12	0,35	0,75	2,20	3,08	5,34	8,08	15,00	1,40	1,90	2,40	1,56	0,21	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0
Minerale olie	47	14,0	14,0	19,3	46,0	60,0	68,6	100,0	265,0	1100,0	46,6	77,5	108,4	2,13	0,97	nee	Minerale olie	158,9	158,9	418,2	4182,1

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (gemeten gehalten) - Ondergrond

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Gecombineerde zone Ondergrond voor hele gemeente Delft

*** Combi-zones Ondergrond PCB obv org stof

Gecombineerde zone DO hele gemeente Delft

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$

	sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
	er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
	beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
	weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

	waarde > interventiewaarde
	max. waarde industrie < waarde ≤ interventiewaarde
	max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
	max. waarde landbouw/natuur < waarde ≤ max. waarde wonen
	waarde ≤ max. waarde landbouw/natuur

Zone Statistische parameters

001. Industrie/bedrijven vanaf 1880											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:						10,9 %		Bodemkwaliteitsklasse:				
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentages in de zone:						3,3 %		Ontgravingskaart:				
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)		
Barium*/**	1270	3,0	14,0	27,0	41,0	64,0	72,0	100,0	150,0	740,0	54,1	56,2	58,3	1,04	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**						
Cadmium	66	0,11	0,12	0,12	0,25	0,38	0,47	0,57	0,84	2,20	0,28	0,33	0,38	0,99	0,28	nee	Cadmium	0,42	0,83	2,99	9,0		
Kobalt**	1254	0,21	2,1	3,4	5,2	7,1	7,7	9,0	11,0	31,0	5,50	5,60	5,70	0,56	0,09	nee	Kobalt**	8,4	19,6	106,4	106,4		
Koper	66	3,5	3,5	10,5	18,5	47,8	52,0	69,0	107,5	370,0	27,9	37,0	46,1	1,56	1,06	nee	Koper	26,1	35,2	124,0	124,0		
Kwik	66	0,04	0,04	0,06	0,13	0,23	0,33	0,56	0,72	2,70	0,17	0,23	0,29	1,60	0,18	nee	Kwik	0,12	0,67	3,85	28,9		
Lood	82	7,0	9,1	21,0	49,0	140,0	178,0	320,0	508,0	1000,0	103,0	128,4	153,8	1,40	1,38	ja	Lood	37,7	158,5	400,1	400,1		
Molybdeen**	1251	0,04	0,35	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05	2,05	23,0	1,04	1,09	1,14	1,34	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0		
Nikkel	66	0,35	2,1	7,6	14,5	23,0	26,0	28,5	35,0	51,0	14,7	16,4	18,1	0,66	0,85	nee	Nikkel	20,9	23,2	59,6	59,6		
Zink	66	7,0	11,9	48,0	64,5	127,5	140,0	180,0	265,0	440,0	81,5	94,8	108,1	0,89	0,70	nee	Zink	87,5	125,0	450,1	450,1		
PCB (som 7) A***	103	0,0010	0,0035	0,0049	0,0049	0,0100	0,0140	0,0276	0,0598	0,7200	0,0118	0,0215	0,0312	3,56	0,33	nee	PCB (som 7) A***	0,0066	0,0133	0,1657	0,33		
PAK (som 10)	62	0,07	0,14	0,25	0,71	2,95	3,59	4,90	10,84	33,00	1,85	2,79	3,73	2,07	0,28	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0		
Minerale olie	66	7,0	14,0	17,5	26,6	46,0	60,0	105,0	252,5	1000,0	44,5	67,3	90,1	2,15	2,32	nee	Minerale olie	63,0	63,0	165,7	1657,2		

Zone Statistische parameters

002. Industrie/bedrijven 1940-1960											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:				5,8 %		Bodemkwaliteitsklasse:		industrie			
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentages in de zone:				4,1 %		Ontgravingskaart:		sterk verontreinigd			
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)	
Barium*/**	1270	3,0	14,0	27,0	41,0	64,0	72,0	100,0	150,0	740,0	54,1	56,2	58,3	1,04	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**					
Cadmium	76	0,12	0,13	0,20	0,28	0,50	0,50	0,65	0,83	1,30	0,33	0,36	0,39	0,66	0,28	nee	Cadmium	0,40	0,80	2,88	8,7	
Kobalt**	1254	0,21	2,1	3,4	5,2	7,1	7,7	9,0	11,0	31,0	5,50	5,60	5,70	0,56	0,09	nee	Kobalt**	6,1	14,1	76,7	76,7	
Koper	76	3,5	7,0	17,8	40,0	77,0	96,0	210,0	747,5	1300,0	79,9	116,2	152,5	2,13	8,49	ja	Koper	23,3	31,4	110,5	110,5	
Kwik	75	0,04	0,04	0,07	0,16	0,31	0,47	0,74	1,03	3,70	0,24	0,32	0,40	1,59	0,29	nee	Kwik	0,11	0,62	3,60	27,0	
Lood	77	7,0	9,1	32,0	84,0	210,0	298,0	370,0	534,0	2100,0	137,6	184,1	230,6	1,73	1,55	ja	Lood	35,2	148,0	373,5	373,5	
Molybdeen**	1251	0,04	0,35	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05	2,05	23,0	1,04	1,09	1,14	1,34	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0	
Nikkel	74	2,80	3,6	8,0	11,0	18,0	19,8	30,0	41,4	87,0	13,7	15,8	17,9	0,90	1,29	nee	Nikkel	15,8	17,6	45,2	45,2	
Zink	81	14,0	36,0	69,0	110,0	180,0	200,0	280,0	420,0	850,0	133,3	153,8	174,3	0,93	1,26	ja	Zink	73,6	105,1	378,4	378,4	
PCB (som 7) A***	103	0,0010	0,0035	0,0049	0,0049	0,0100	0,0140	0,0276	0,0598	0,7200	0,0118	0,0215	0,0312	3,56	0,33	nee	PCB (som 7) A***	0,0081	0,0163	0,2036	0,41	
PAK (som 10)	79	0,07	0,31	1,33	4,34	8,30	8,88	17,60	23,30	77,00	5,91	7,62	9,33	1,55	0,60	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0	
Minerale olie	75	14,0	14,0	20,0	45,0	145,0	162,0	374,0	700,0	1700,0	107,4	148,7	190,0	1,88	5,44	nee	Minerale olie	77,4	77,4	203,6	2035,6	

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (gemeten gehalten) - Ondergrond

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Gecombineerde zone Ondergrond voor hele gemeente Delft

*** Combi-zones Ondergrond PCB obv org stof

Gecombineerde zone DO hele gemeente Delft

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$$

	sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
	er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
	beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
	weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

	waarde > interventiewaarde
	max. waarde industrie < waarde ≤ interventiewaarde
	max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
	max. waarde landbouw/natuur < waarde ≤ max. waarde wonen
	waarde ≤ max. waarde landbouw/natuur

Zone Statistische parameters

003. Industrie/bedrijven Schie-oevers Zuid vanaf 1960											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:				10,4 %		Bodemkwaliteitsklasse:				industrie			
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentages in de zone:				3,2 %		Ontgravingskaart:				industrie			
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero-geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)			
Barium*/**	1270	3,0	14,0	27,0	41,0	64,0	72,0	100,0	150,0	740,0	54,1	56,2	58,3	1,04	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**							
Cadmium	57	0,07	0,14	0,14	0,28	0,35	0,37	0,65	0,88	1,95	0,29	0,34	0,39	0,87	0,29	nee	Cadmium	0,41	0,83	2,96	9,0			
Kobalt**	1254	0,21	2,1	3,4	5,2	7,1	7,7	9,0	11,0	31,0	5,50	5,60	5,70	0,56	0,09	nee	Kobalt**	8,2	19,2	104,0	104,0			
Koper	57	3,5	3,5	8,2	13,0	26,0	32,8	72,8	102,0	140,0	20,7	26,1	31,5	1,22	1,02	nee	Koper	25,8	34,8	122,4	122,4			
Kwik	57	0,04	0,04	0,07	0,11	0,23	0,30	0,54	0,80	1,40	0,17	0,22	0,27	1,22	0,21	nee	Kwik	0,12	0,66	3,83	28,7			
Lood	57	4,0	7,0	13,0	22,0	50,0	73,2	204,9	458,0	640,0	54,2	77,5	100,8	1,77	1,25	ja	Lood	37,4	157,2	396,8	396,8			
Molybdeen**	1251	0,04	0,35	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05	2,05	23,0	1,04	1,09	1,14	1,34	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0			
Nikkel	58	3,50	4,1	6,8	12,5	18,0	19,0	20,0	21,2	28,0	11,6	12,7	13,8	0,50	0,45	nee	Nikkel	20,4	22,8	58,4	58,4			
Zink	57	13,0	29,0	43,0	63,0	86,0	99,8	248,0	350,0	520,0	81,9	100,1	118,3	1,07	0,90	nee	Zink	86,1	123,0	442,9	442,9			
PCB (som 7) A***	103	0,0010	0,0035	0,0049	0,0049	0,0100	0,0140	0,0276	0,0598	0,7200	0,0118	0,0215	0,0312	3,56	0,33	nee	PCB (som 7) A***	0,0064	0,0128	0,1597	0,32			
PAK (som 10)	44	0,06	0,07	0,14	0,70	5,05	7,52	13,00	21,25	66,00	3,15	5,37	7,59	2,14	0,55	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0			
Minerale olie	45	7,0	14,0	14,0	35,0	60,0	73,0	153,0	360,0	630,0	50,9	76,2	101,5	1,73	3,49	nee	Minerale olie	60,7	60,7	159,7	1596,9			

Zone Statistische parameters

004. Industrie/bedrijven vanaf 1960											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:						15,4 %		Bodemkwaliteitsklasse:			
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentages in de zone:						5,4 %		Ontgravingskaart:			
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)	
Barium*/**	1270	3,0	14,0	27,0	41,0	64,0	72,0	100,0	150,0	740,0	54,1	56,2	58,3	1,04	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**					
Cadmium	177	0,07	0,12	0,18	0,28	0,28	0,33	0,43	0,56	2,60	0,26	0,28	0,30	0,78	0,15	nee	Cadmium	0,47	0,95	3,40	10,3	
Kobalt**	1254	0,21	2,1	3,4	5,2	7,1	7,7	9,0	11,0	31,0	5,50	5,60	5,70	0,56	0,09	nee	Kobalt**	10,5	24,6	133,5	133,5	
Koper	168	2,0	3,5	7,0	11,0	18,0	19,8	24,3	33,7	110,0	12,8	14,0	15,2	0,87	0,26	nee	Koper	30,5	41,2	145,1	145,1	
Kwik	177	0,01	0,04	0,07	0,07	0,12	0,14	0,16	0,21	2,30	0,10	0,12	0,14	1,83	0,04	nee	Kwik	0,13	0,72	4,16	31,2	
Lood	177	5,0	7,0	12,0	19,0	31,0	36,0	46,4	69,2	390,0	24,1	27,5	30,9	1,28	0,16	nee	Lood	41,7	175,0	441,6	441,6	
Molybdeen**	1251	0,04	0,35	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05	2,05	23,0	1,04	1,09	1,14	1,34	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0	
Nikkel	177	1,05	3,9	8,5	16,0	22,0	24,0	31,0	33,2	39,0	15,7	16,6	17,5	0,56	0,62	nee	Nikkel	25,4	28,4	72,7	72,7	
Zink	177	5,7	14,0	47,0	60,0	80,0	86,8	100,0	130,0	840,0	64,8	72,2	79,6	1,07	0,27	nee	Zink	104,4	149,1	536,9	536,9	
PCB (som 7)	75	0,0034	0,0049	0,0049	0,0049	0,0099	0,0103	0,0196	0,0438	0,2300	0,0085	0,0126	0,0167	2,20	0,15	nee	PCB (som 7)	0,0108	0,0215	0,2690	0,54	
PAK (som 10)	145	0,01	0,05	0,14	0,37	0,97	1,10	2,16	3,95	22,00	0,82	1,07	1,32	2,16	0,10	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0	
Minerale olie	146	0,2	14,0	14,0	15,0	35,0	35,0	69,0	123,8	2500,0	34,3	59,1	83,9	3,95	0,66	nee	Minerale olie	102,2	102,2	269,0	2690,0	

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (gemeten gehalten) - Ondergrond

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Gecombineerde zone Ondergrond voor hele gemeente Delft

*** Combi-zones Ondergrond PCB obv org stof

Gecombineerde zone DO hele gemeente Delft

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$

	sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
	er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
	beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
	weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

	waarde > interventiewaarde
	max. waarde industrie < waarde ≤ interventiewaarde
	max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
	max. waarde landbouw/natuur < waarde ≤ max. waarde wonen
	waarde ≤ max. waarde landbouw/natuur

Zone Statistische parameters

O05. Industrie/bedrijven vanaf 1940, TU-Noord											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:						9,9 %		Bodemkwaliteitsklasse:				
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentages in de zone:						2,1 %		Ontgravingskaart: wonen				
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero-geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiewaarde bodem (I)		
Barium*/**	1270	3,0	14,0	27,0	41,0	64,0	72,0	100,0	150,0	740,0	54,1	56,2	58,3	1,04	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**						
Cadmium	171	0,07	0,10	0,14	0,28	0,28	0,28	0,28	0,35	0,75	0,23	0,24	0,25	0,40	0,10	nee	Cadmium	0,39	0,79	2,82	8,5		
Kobalt**	1254	0,21	2,1	3,4	5,2	7,1	7,7	9,0	11,0	31,0	5,50	5,60	5,70	0,56	0,09	nee	Kobalt**	8,0	18,6	101,0	101,0		
Koper	158	0,7	3,5	6,0	10,0	20,0	21,0	35,3	50,3	83,0	14,3	15,8	17,3	0,96	0,50	nee	Koper	24,7	33,4	117,4	117,4		
Kwik	171	0,00	0,04	0,04	0,07	0,11	0,14	0,29	0,46	1,50	0,11	0,13	0,15	1,40	0,12	nee	Kwik	0,12	0,65	3,77	28,3		
Lood	171	7,0	7,0	11,0	18,0	52,5	79,0	190,0	355,0	710,0	56,7	68,4	80,1	1,74	0,99	nee	Lood	36,5	153,4	387,1	387,1		
Molybdeen**	1251	0,04	0,35	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05	2,05	23,0	1,04	1,09	1,14	1,34	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0		
Nikkel	171	2,00	3,8	7,0	10,0	17,0	18,0	23,0	29,0	77,0	12,2	13,2	14,2	0,74	0,68	nee	Nikkel	19,9	22,2	57,0	57,0		
Zink	171	14,0	14,0	35,5	48,0	60,5	66,0	77,0	105,0	300,0	49,3	52,6	55,9	0,64	0,26	nee	Zink	83,0	118,6	427,1	427,1		
PCB (som 7)	73	0,0014	0,0048	0,0049	0,0049	0,0049	0,0049	0,0088	0,0116	0,0200	0,0053	0,0057	0,0061	0,50	0,07	nee	PCB (som 7)	0,0043	0,0086	0,1073	0,21		
PAK (som 10)	158	0,02	0,10	0,24	0,37	1,10	1,30	2,56	6,10	59,00	1,44	2,16	2,88	3,25	0,16	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0		
Minerale olie	163	4,9	14,0	14,0	14,0	24,5	30,0	35,0	60,6	330,0	23,8	27,6	31,4	1,39	0,70	nee	Minerale olie	40,8	40,8	107,3	1073,3		

Zone Statistische parameters

O06. Wonen voor 1550											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:							7,9 %		Bodemkwaliteitsklasse:				
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:							3,8 %		Ontgravingskaart:				
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero-geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiewaarde bodem (I)			
Barium*/**	1270	3,0	14,0	27,0	41,0	64,0	72,0	100,0	150,0	740,0	54,1	56,2	58,3	1,04	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**							
Cadmium	422	0,07	0,14	0,14	0,28	0,28	0,28	0,40	0,50	2,20	0,26	0,27	0,28	0,74	0,14	nee	Cadmium	0,41	0,82	2,94	8,9			
Kobalt**	1254	0,21	2,1	3,4	5,2	7,1	7,7	9,0	11,0	31,0	5,50	5,60	5,70	0,56	0,09	nee	Kobalt**	7,0	16,4	89,2	89,2			
Koper	457	3,5	3,5	16,0	36,0	62,0	68,0	87,4	130,0	280,0	43,2	45,9	48,6	0,97	1,38	ja	Koper	24,5	33,1	116,5	116,5			
Kwik	421	0,04	0,04	0,13	0,35	0,63	0,71	1,00	1,80	12,00	0,49	0,55	0,61	1,65	0,49	nee	Kwik	0,12	0,64	3,71	27,8			
Lood	527	7,0	9,1	45,5	110,0	230,0	270,0	420,0	640,0	2300,0	166,6	179,4	192,2	1,28	1,81	ja	Lood	36,3	152,7	385,3	385,3			
Molybdeen**	1251	0,04	0,35	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05	2,05	23,0	1,04	1,09	1,14	1,34	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0			
Nikkel	421	2,10	4,0	6,2	9,0	13,0	14,0	17,0	20,0	140,0	10,0	10,5	11,0	0,81	0,48	nee	Nikkel	17,9	20,0	51,3	51,3			
Zink	468	14,0	22,4	51,0	72,0	110,0	120,0	180,0	259,2	2200,0	93,1	101,5	109,9	1,40	0,72	nee	Zink	79,6	113,7	409,4	409,4			
PCB (som 7) C***	275	0,0005	0,0010	0,0049	0,0049	0,0054	0,0070	0,0100	0,0107	0,0700	0,0059	0,0065	0,0071	1,13	0,06	nee	PCB (som 7) C***	0,0077	0,0154	0,1920	0,38			
PAK (som 10)	401	0,00	0,07	0,19	0,63	1,70	2,20	5,00	10,00	110,00	1,85	2,29	2,73	3,02	0,26	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0			
Minerale olie	393	7,0	14,0	14,0	24,0	40,0	50,0	80,0	150,0	840,0	40,5	46,0	51,5	1,84	1,14	nee	Minerale olie	73,0	73,0	192,0	1920,2			

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (gemeten gehalten) - Ondergrond

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Gecombineerde zone Ondergrond voor hele gemeente Delft

*** Combi-zones Ondergrond PCB obv org stof

Gecombineerde zone DO hele gemeente Delft

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$

	sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
	er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
	beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
	weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

	waarde > interventiewaarde
	max. waarde industrie < waarde ≤ interventiewaarde
	max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
	max. waarde landbouw/natuur < waarde ≤ max. waarde wonen
	waarde ≤ max. waarde landbouw/natuur

Zone Statistische parameters

007. Lint Wonen/bedrijven 1550-1880											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:					9,0 %		Bodemkwaliteitsklasse:					industrie	
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:					4,2 %		Ontgravingskaart:					industrie	
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)			
Barium*/**	1270	3,0	14,0	27,0	41,0	64,0	72,0	100,0	150,0	740,0	54,1	56,2	58,3	1,04	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**							
Cadmium	347	0,06	0,14	0,14	0,28	0,35	0,40	0,60	0,90	4,00	0,32	0,35	0,38	1,06	0,29	nee	Cadmium	0,42	0,84	3,02	9,1			
Kobalt**	1254	0,21	2,1	3,4	5,2	7,1	7,7	9,0	11,0	31,0	5,50	5,60	5,70	0,56	0,09	nee	Kobalt**	7,5	17,5	95,2	95,2			
Koper	399	3,5	6,2	23,0	44,0	74,0	85,0	120,0	222,0	3300,0	69,6	82,7	95,8	2,48	2,26	ja	Koper	25,5	34,4	120,9	120,9			
Kwik	346	0,04	0,04	0,13	0,30	0,56	0,62	1,00	1,60	12,00	0,44	0,50	0,56	1,67	0,43	nee	Kwik	0,12	0,65	3,78	28,3			
Lood	407	1,5	9,4	50,5	130,0	270,0	310,0	500,0	764,0	3900,0	212,6	236,5	260,4	1,59	2,11	ja	Lood	37,2	156,1	394,0	394,0			
Molybdeen**	1251	0,04	0,35	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05	2,05	23,0	1,04	1,09	1,14	1,34	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0			
Nikkel	345	1,05	6,0	9,0	12,0	18,0	19,0	25,0	30,8	190,0	14,6	15,5	16,4	0,88	0,70	nee	Nikkel	19,0	21,1	54,2	54,2			
Zink	378	7,0	30,6	56,0	82,0	170,0	190,0	333,0	533,0	2200,0	143,6	158,3	173,0	1,41	1,46	ja	Zink	83,2	118,9	428,1	428,1			
PCB (som 7) B***	517	0,0005	0,0034	0,0049	0,0049	0,0098	0,0100	0,0150	0,0280	0,2800	0,0089	0,0101	0,0113	2,02	0,14	nee	PCB (som 7) B***	0,0084	0,0169	0,2110	0,42			
PAK (som 10)	258	0,00	0,08	0,35	1,10	3,40	4,40	9,31	15,30	260,00	4,16	6,08	8,00	3,96	0,40	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0			
Minerale olie	278	7,0	14,0	14,0	26,6	90,0	100,0	240,0	424,5	3300,0	99,8	130,2	160,6	3,04	3,14	nee	Minerale olie	80,2	80,2	211,0	2110,2			

Zone Statistische parameters

O08. Wonen vanaf 1900 (1)											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:						12,2 %		Bodemkwaliteitsklasse:				wonen	
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:						3,4 %		Ontgravingskaart:				wonen	
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)			
Barium*/**	1270	3,0	14,0	27,0	41,0	64,0	72,0	100,0	150,0	740,0	54,1	56,2	58,3	1,04	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**							
Cadmium	355	0,07	0,12	0,22	0,28	0,28	0,28	0,40	0,50	2,00	0,27	0,28	0,29	0,65	0,15	nee	Cadmium	0,42	0,85	3,04	9,2			
Kobalt**	1254	0,21	2,1	3,4	5,2	7,1	7,7	9,0	11,0	31,0	5,50	5,60	5,70	0,56	0,09	nee	Kobalt**	9,0	21,0	114,1	114,1			
Koper	351	3,5	3,5	6,0	12,0	26,0	31,0	49,0	84,0	490,0	24,6	28,6	32,6	2,07	0,79	nee	Koper	27,0	36,5	128,3	128,3			
Kwik	355	0,03	0,04	0,06	0,09	0,20	0,21	0,45	0,65	13,00	0,18	0,23	0,28	3,33	0,16	nee	Kwik	0,12	0,68	3,93	29,4			
Lood	389	7,0	9,1	12,0	26,0	76,0	110,0	220,0	330,0	1000,0	67,2	75,0	82,8	1,60	0,87	nee	Lood	38,5	161,9	408,5	408,5			
Molybdeen**	1251	0,04	0,35	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05	2,05	23,0	1,04	1,09	1,14	1,34	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0			
Nikkel	355	0,70	4,6	7,2	14,0	18,5	20,0	22,0	23,0	35,0	12,9	13,4	13,9	0,49	0,45	nee	Nikkel	22,2	24,7	63,3	63,3			
Zink	362	14,0	24,0	46,0	63,5	92,8	104,0	140,0	180,0	690,0	80,2	86,1	92,0	1,01	0,41	nee	Zink	91,5	130,7	470,6	470,6			
PCB (som 7) B***	517	0,0005	0,0034	0,0049	0,0049	0,0098	0,0100	0,0150	0,0280	0,2800	0,0089	0,0101	0,0113	2,02	0,14	nee	PCB (som 7) B***	0,0067	0,0134	0,1677	0,34			
PAK (som 10)	321	0,01	0,07	0,14	0,27	0,88	1,40	5,10	13,00	180,00	2,22	3,17	4,12	4,19	0,34	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0			
Minerale olie	325	3,5	14,0	14,0	14,0	30,0	35,0	60,0	140,0	2600,0	46,9	63,6	80,3	3,70	1,21	nee	Minerale olie	63,7	63,7	167,7	1676,9			

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (gemeten gehalten) - Ondergrond

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Gecombineerde zone Ondergrond voor hele gemeente Delft

*** Combi-zones Ondergrond PCB obv org stof

Gecombineerde zone DO hele gemeente Delft

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$

	sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
	er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
	beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
	weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

	waarde > interventiewaarde
	max. waarde industrie < waarde ≤ interventiewaarde
	max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
	max. waarde landbouw/natuur < waarde ≤ max. waarde wonen
	waarde ≤ max. waarde landbouw/natuur

Zone Statistische parameters

O09. Wonen vanaf 1900 (2)											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:						9,5 %		Bodemkwaliteitsklasse:				
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:						3,1 %		Ontgravingskaart: industrie				
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)		
Barium*/**	1270	3,0	14,0	27,0	41,0	64,0	72,0	100,0	150,0	740,0	54,1	56,2	58,3	1,04	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**						
Cadmium	415	0,06	0,12	0,14	0,28	0,28	0,30	0,47	0,61	3,40	0,28	0,30	0,32	0,87	0,20	nee	Cadmium	0,41	0,81	2,91	8,8		
Kobalt**	1254	0,21	2,1	3,4	5,2	7,1	7,7	9,0	11,0	31,0	5,50	5,60	5,70	0,56	0,09	nee	Kobalt**	7,7	18,1	98,1	98,1		
Koper	416	0,3	3,5	7,4	19,0	51,3	64,0	100,0	150,0	1800,0	39,8	46,6	53,4	2,31	1,56	ja	Koper	25,0	33,8	118,8	118,8		
Kwik	422	0,02	0,04	0,07	0,17	0,52	0,63	1,10	1,90	10,00	0,41	0,46	0,51	1,73	0,51	nee	Kwik	0,12	0,65	3,77	28,3		
Lood	434	2,1	9,1	20,0	73,0	230,0	270,0	500,0	697,0	3600,0	167,4	187,4	207,4	1,74	1,95	ja	Lood	36,8	154,5	389,8	389,8		
Molybdeen**	1251	0,04	0,35	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05	2,05	23,0	1,04	1,09	1,14	1,34	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0		
Nikkel	418	2,00	3,1	6,4	11,0	17,0	19,0	23,0	26,0	240,0	12,5	13,4	14,3	1,05	0,63	nee	Nikkel	19,5	21,7	55,6	55,6		
Zink	425	7,9	14,0	40,0	63,0	120,0	150,0	240,0	368,0	2100,0	103,1	114,2	125,3	1,57	1,03	nee	Zink	83,0	118,5	426,7	426,7		
PCB (som 7) B***	517	0,0005	0,0034	0,0049	0,0049	0,0098	0,0100	0,0150	0,0280	0,2800	0,0089	0,0101	0,0113	2,02	0,14	nee	PCB (som 7) B***	0,0061	0,0123	0,1531	0,31		
PAK (som 10)	401	0,01	0,08	0,14	0,70	3,10	4,50	11,00	20,00	130,00	3,50	4,21	4,92	2,62	0,52	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0		
Minerale olie	381	7,0	14,0	14,0	14,0	35,0	45,0	105,0	240,0	6300,0	49,2	73,2	97,2	4,99	2,38	nee	Minerale olie	58,2	58,2	153,1	1531,3		

Zone Statistische parameters

O10. Wonen vanaf 1940											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:						17,7 %		Bodemkwaliteitsklasse: wonen			
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:						3,4 %		Ontgravingskaart: wonen			
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde Landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)	
Barium*/**	1270	3,0	14,0	27,0	41,0	64,0	72,0	100,0	150,0	740,0	54,1	56,2	58,3	1,04	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**					
Cadmium	55	0,11	0,13	0,19	0,28	0,39	0,40	0,49	0,57	0,82	0,27	0,30	0,33	0,50	0,15	nee	Cadmium	0,46	0,91	3,27	9,9	
Kobalt**	1254	0,21	2,1	3,4	5,2	7,1	7,7	9,0	11,0	31,0	5,50	5,60	5,70	0,56	0,09	nee	Kobalt**	11,6	27,1	146,9	146,9	
Koper	53	3,5	3,5	7,0	13,0	24,0	27,6	34,8	38,8	130,0	15,0	18,5	22,0	1,08	0,31	nee	Koper	30,8	41,5	146,1	146,1	
Kwik	54	0,04	0,04	0,05	0,07	0,20	0,27	0,35	0,54	0,94	0,13	0,16	0,19	1,15	0,12	nee	Kwik	0,13	0,73	4,23	31,7	
Lood	55	7,0	7,0	12,0	26,0	57,6	65,2	99,6	126,0	480,0	34,9	47,4	59,9	1,53	0,30	nee	Lood	41,9	175,8	443,6	443,6	
Molybdeen**	1251	0,04	0,35	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05	2,05	23,0	1,04	1,09	1,14	1,34	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0	
Nikkel	55	3,60	5,7	13,0	18,0	20,7	21,0	24,0	25,0	27,0	15,3	16,3	17,3	0,37	0,38	nee	Nikkel	27,7	30,9	79,2	79,2	
Zink	55	14,0	22,4	52,0	60,0	79,3	106,0	218,0	320,0	400,0	77,0	92,7	108,4	0,98	0,66	nee	Zink	108,3	154,7	556,9	556,9	
PCB (som 7) B***	517	0,0005	0,0034	0,0049	0,0049	0,0098	0,0100	0,0150	0,0280	0,2800	0,0089	0,0101	0,0113	2,02	0,14	nee	PCB (som 7) B***	0,0069	0,0138	0,1720	0,34	
PAK (som 10)	45	0,05	0,06	0,14	0,24	0,83	1,02	2,18	4,42	16,00	0,63	1,21	1,79	2,52	0,11	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0	
Minerale olie	46	7,0	14,0	14,0	14,0	26,6	35,0	35,0	35,0	130,0	19,2	22,8	26,4	0,84	0,20	nee	Minerale olie	65,4	65,4	172,0	1719,9	

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (gemeten gehalten) - Ondergrond

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Gecombineerde zone Ondergrond voor hele gemeente Delft

*** Combi-zones Ondergrond PCB obv org stof

Gecombineerde zone DO hele gemeente Delft

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$

	sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
	er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
	beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
	weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

	waarde > interventiewaarde
	max. waarde industrie < waarde ≤ interventiewaarde
	max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
	max. waarde landbouw/natuur < waarde ≤ max. waarde wonen
	waarde ≤ max. waarde landbouw/natuur

Zone Statistische parameters

O11. Wonen vanaf 1960											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:						15,3 %		Bodemkwaliteitsklasse:				
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:						4,0 %		Ontgravingskaart:				
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero-geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiewaarde bodem (I)		
Barium*/**	1270	3,0	14,0	27,0	41,0	64,0	72,0	100,0	150,0	740,0	54,1	56,2	58,3	1,04	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**						
Cadmium	333	0,07	0,14	0,20	0,28	0,31	0,38	0,43	0,50	1,60	0,28	0,29	0,30	0,51	0,13	nee	Cadmium	0,45	0,90	3,24	9,8		
Kobalt**	1254	0,21	2,1	3,4	5,2	7,1	7,7	9,0	11,0	31,0	5,50	5,60	5,70	0,56	0,09	nee	Kobalt**	10,5	24,4	132,6	132,6		
Koper	322	3,5	3,5	5,8	11,0	16,0	17,0	24,0	33,0	170,0	12,1	13,0	13,9	1,01	0,27	nee	Koper	29,6	39,9	140,4	140,4		
Kwik	333	0,01	0,04	0,06	0,07	0,12	0,13	0,20	0,27	0,67	0,09	0,10	0,11	0,88	0,06	nee	Kwik	0,13	0,71	4,11	30,9		
Lood	334	3,5	7,0	10,0	18,0	32,0	35,0	49,7	76,7	260,0	24,6	26,6	28,6	1,08	0,18	nee	Lood	40,8	171,3	432,3	432,3		
Molybdeen**	1251	0,04	0,35	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05	2,05	23,0	1,04	1,09	1,14	1,34	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0		
Nikkel	333	2,10	3,5	7,1	15,0	21,0	22,0	25,0	29,0	48,0	14,2	14,8	15,4	0,58	0,54	nee	Nikkel	25,3	28,2	72,3	72,3		
Zink	333	13,0	17,8	42,0	60,0	80,0	84,0	100,0	120,0	240,0	61,8	64,1	66,4	0,52	0,24	nee	Zink	101,9	145,6	524,2	524,2		
PCB (som 7) B***	517	0,0005	0,0034	0,0049	0,0049	0,0098	0,0100	0,0150	0,0280	0,2800	0,0089	0,0101	0,0113	2,02	0,14	nee	PCB (som 7) B***	0,0081	0,0161	0,2016	0,40		
PAK (som 10)	277	0,01	0,07	0,14	0,27	0,63	0,75	1,64	3,24	44,00	0,70	0,94	1,18	3,36	0,08	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0		
Minerale olie	302	7,0	14,0	14,0	14,0	35,0	35,0	39,6	86,7	690,0	27,6	31,6	35,6	1,71	0,58	nee	Minerale olie	76,6	76,6	201,6	2015,6		

Zone Statistische parameters

O12. Wonen vanaf 2000 (vm kassengebied)											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:						13,9 %		Bodemkwaliteitsklasse:				
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:						3,3 %		Ontgravingskaart:				
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero-geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiewaarde bodem (I)		
Barium*/**	1270	3,0	14,0	27,0	41,0	64,0	72,0	100,0	150,0	740,0	54,1	56,2	58,3	1,04	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**						
Cadmium	253	0,12	0,12	0,25	0,28	0,35	0,40	0,60	0,72	1,40	0,31	0,33	0,35	0,60	0,23	nee	Cadmium	0,43	0,86	3,10	9,4		
Kobalt**	1254	0,21	2,1	3,4	5,2	7,1	7,7	9,0	11,0	31,0	5,50	5,60	5,70	0,56	0,09	nee	Kobalt**	9,8	22,9	124,1	124,1		
Koper	248	3,5	3,5	7,0	13,0	25,0	29,6	44,0	58,7	140,0	18,5	20,1	21,7	0,99	0,52	nee	Koper	28,1	37,9	133,4	133,4		
Kwik	253	0,03	0,04	0,05	0,10	0,19	0,22	0,40	0,55	12,00	0,15	0,21	0,27	3,69	0,13	nee	Kwik	0,13	0,69	4,02	30,1		
Lood	253	7,0	9,1	13,0	23,0	51,0	60,0	108,0	150,0	430,0	38,3	42,6	46,9	1,24	0,37	nee	Lood	39,5	165,8	418,6	418,6		
Molybdeen**	1251	0,04	0,35	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05	2,05	23,0	1,04	1,09	1,14	1,34	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0		
Nikkel	257	3,40	6,7	12,0	15,0	19,5	21,0	23,4	26,0	84,0	15,5	16,1	16,7	0,49	0,44	nee	Nikkel	23,9	26,6	68,2	68,2		
Zink	256	3,5	14,0	38,8	59,5	95,5	110,0	155,0	202,5	510,0	73,6	79,0	84,4	0,86	0,47	nee	Zink	96,5	137,8	496,1	496,1		
PCB (som 7) C***	275	0,0005	0,0010	0,0049	0,0049	0,0054	0,0070	0,0100	0,0107	0,0700	0,0059	0,0065	0,0071	1,13	0,06	nee	PCB (som 7) C***	0,0066	0,0131	0,1638	0,33		
PAK (som 10)	226	0,01	0,07	0,13	0,32	0,82	1,00	2,40	4,63	76,00	0,81	1,27	1,73	4,28	0,12	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0		
Minerale olie	227	7,0	14,0	14,0	14,0	22,3	26,6	39,0	68,5	1000,0	21,2	27,1	33,0	2,55	0,54	nee	Minerale olie	62,2	62,2	163,8	1637,9		

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (gemeten gehalten) - Ondergrond

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Gecombineerde zone Ondergrond voor hele gemeente Delft

*** Combi-zones Ondergrond PCB obv org stof

Gecombineerde zone DO hele gemeente Delft

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

waarde > interventiewaarde

max. waarde industrie < waarde ≤ interventiewaarde

max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie

max. waarde landbouw/natuur < waarde ≤ max. waarde wonen

waarde ≤ max. waarde landbouw/natuur

Zone Statistische parameters

O13. Wonen vanaf 2000											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:						7,3 %		Bodemkwaliteitsklasse:				wonen	
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:						1,9 %		Ontgravingskaart:				wonen	
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)			
Barium*/**	1270	3,0	14,0	27,0	41,0	64,0	72,0	100,0	150,0	740,0	54,1	56,2	58,3	1,04	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**							
Cadmium	92	0,12	0,12	0,14	0,25	0,25	0,28	0,33	0,50	2,70	0,23	0,27	0,31	1,08	0,16	nee	Cadmium	0,38	0,75	2,70	8,2			
Kobalt**	1254	0,21	2,1	3,4	5,2	7,1	7,7	9,0	11,0	31,0	5,50	5,60	5,70	0,56	0,09	nee	Kobalt**	6,8	15,8	85,6	85,6			
Koper	87	3,5	5,9	7,0	16,0	27,0	29,6	36,0	48,3	120,0	17,8	20,2	22,6	0,85	0,49	nee	Koper	22,9	30,9	108,7	108,7			
Kwik	92	0,01	0,04	0,07	0,07	0,16	0,19	0,28	0,43	1,00	0,12	0,14	0,16	1,07	0,11	nee	Kwik	0,11	0,63	3,63	27,2			
Lood	92	1,4	9,1	13,0	29,5	57,3	68,6	99,7	157,3	320,0	40,3	48,1	55,9	1,21	0,44	nee	Lood	34,9	146,6	370,0	370,0			
Molybdeen**	1251	0,04	0,35	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05	2,05	23,0	1,04	1,09	1,14	1,34	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0			
Nikkel	118	3,50	4,7	5,7	8,4	17,0	18,6	22,0	26,0	53,0	10,9	11,9	12,9	0,72	0,66	nee	Nikkel	17,3	19,3	49,5	49,5			
Zink	92	11,9	17,9	49,5	65,0	90,0	92,0	120,0	149,0	540,0	71,7	81,5	91,3	0,90	0,42	nee	Zink	75,0	107,2	385,8	385,8			
PCB (som 7)	72	0,0010	0,0012	0,0034	0,0049	0,0098	0,0098	0,0119	0,0140	0,0180	0,0061	0,0067	0,0073	0,58	0,13	nee	PCB (som 7)	0,0040	0,0080	0,1000	0,20			
PAK (som 10)	85	0,05	0,07	0,30	0,68	1,80	2,19	5,30	15,80	62,00	2,04	3,43	4,82	2,92	0,41	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0			
Minerale olie	96	7,0	14,0	14,0	14,0	35,0	35,0	58,0	130,0	550,0	27,8	36,5	45,2	1,83	1,87	nee	Minerale olie	38,0	38,0	100,0	1000,0			

Zone Statistische parameters

O14. Recreatie											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:						16,0 %		Bodemkwaliteitsklasse:				landbouw/natuur			
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:						7,4 %		Ontgravingskaart:				landbouw/natuur			
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero- geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)					
Barium*/**	1270	3,0	14,0	27,0	41,0	64,0	72,0	100,0	150,0	740,0	54,1	56,2	58,3	1,04	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**									
Cadmium	97	0,04	0,14	0,25	0,28	0,35	0,35	0,36	0,40	0,90	0,27	0,28	0,29	0,38	0,08	nee	Cadmium	0,51	1,02	3,66	11,1					
Kobalt**	1254	0,21	2,1	3,4	5,2	7,1	7,7	9,0	11,0	31,0	5,50	5,60	5,70	0,56	0,09	nee	Kobalt**	10,8	25,2	137,0	137,0					
Koper	92	3,5	3,5	6,9	10,0	16,0	17,8	21,0	23,5	43,0	10,4	11,4	12,4	0,63	0,16	nee	Koper	32,3	43,6	153,5	153,5					
Kwik	97	0,03	0,04	0,04	0,08	0,11	0,11	0,18	0,23	0,63	0,09	0,10	0,11	0,88	0,05	nee	Kwik	0,13	0,73	4,25	31,8					
Lood	97	7,0	9,1	10,0	17,0	32,0	36,6	60,4	79,9	260,0	24,4	29,3	34,2	1,28	0,17	nee	Lood	43,2	181,5	458,1	458,1					
Molybdeen**	1251	0,04	0,35	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05	2,05	23,0	1,04	1,09	1,14	1,34	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0					
Nikkel	97	3,20	4,3	8,0	15,0	21,0	23,0	27,4	30,0	45,0	14,5	15,6	16,7	0,54	0,53	nee	Nikkel	26,0	29,0	74,4	74,4					
Zink	97	14,0	14,0	30,0	60,0	74,0	78,8	96,0	112,0	200,0	54,1	58,4	62,7	0,57	0,22	nee	Zink	109,3	156,1	561,9	561,9					
PCB (som 7)	32	0,0010	0,0010	0,0049	0,0050	0,0098	0,0100	0,0109	0,0139	0,0150	0,0059	0,0067	0,0075	0,56	0,04	nee	PCB (som 7)	0,0149	0,0298	0,3719	0,74					
PAK (som 10)	90	0,02	0,07	0,14	0,35	1,25	1,80	3,64	8,70	23,00	1,12	1,61	2,10	2,27	0,22	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0					
Minerale olie	88	7,0	7,0	14,0	14,0	26,6	30,0	38,7	56,5	330,0	21,7	27,6	33,5	1,57	0,21	nee	Minerale olie	141,3	141,3	371,9	3718,9					

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (gemeten gehalten) - Ondergrond

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Gecombineerde zone Ondergrond voor hele gemeente Delft

*** Combi-zones Ondergrond PCB obv org stof

Gecombineerde zone DO hele gemeente Delft

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$

	sterke heterogeniteit (Index > 0,7)
	er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)
	beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)
	weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

	waarde > interventiewaarde
	max. waarde industrie < waarde ≤ interventiewaarde
	max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie
	max. waarde landbouw/natuur < waarde ≤ max. waarde wonen
	waarde ≤ max. waarde landbouw/natuur

Zone Statistische parameters

O15. Buitengebied											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:						20,3 %		Bodemkwaliteitsklasse:			
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:						4,1 %		Ontgravingskaart:			
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero-geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiewaarde bodem (I)	
Barium*/**	1270	3,0	14,0	27,0	41,0	64,0	72,0	100,0	150,0	740,0	54,1	56,2	58,3	1,04	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/**					
Cadmium	34	0,10	0,14	0,28	0,35	0,45	0,46	0,52	0,74	1,30	0,33	0,38	0,43	0,61	0,20	nee	Cadmium	0,48	0,96	3,44	10,4	
Kobalt**	1254	0,21	2,1	3,4	5,2	7,1	7,7	9,0	11,0	31,0	5,50	5,60	5,70	0,56	0,09	nee	Kobalt**	12,8	29,9	162,2	162,2	
Koper	33	3,5	6,8	9,3	17,0	23,0	31,0	35,8	38,0	45,0	16,4	18,9	21,4	0,59	0,25	nee	Koper	32,9	44,4	156,3	156,3	
Kwik	34	0,03	0,04	0,07	0,10	0,14	0,15	0,20	0,27	0,39	0,10	0,12	0,14	0,65	0,06	nee	Kwik	0,14	0,76	4,39	32,9	
Lood	32	7,0	8,2	13,8	21,5	35,8	49,4	90,5	94,7	120,0	26,4	33,3	40,2	0,92	0,21	nee	Lood	43,7	183,7	463,6	463,6	
Molybdeen**	1251	0,04	0,35	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05	2,05	23,0	1,04	1,09	1,14	1,34	0,01	nee	Molybdeen**	1,5	88,0	190,0	190,0	
Nikkel	34	5,60	7,5	14,3	19,0	24,5	25,8	28,4	32,8	43,0	17,9	19,7	21,5	0,42	0,45	nee	Nikkel	30,3	33,8	86,6	86,6	
Zink	43	14,0	29,1	46,0	77,0	94,5	95,6	110,0	148,0	290,0	70,1	80,1	90,1	0,64	0,25	nee	Zink	117,0	167,1	601,5	601,5	
PCB (som 7) C***	275	0,0005	0,0010	0,0049	0,0049	0,0054	0,0070	0,0100	0,0107	0,0700	0,0059	0,0065	0,0071	1,13	0,06	nee	PCB (som 7) C***	0,0081	0,0162	0,2025	0,41	
PAK (som 10)	36	0,01	0,05	0,14	0,25	1,10	1,30	2,30	4,80	8,20	0,65	1,03	1,41	1,74	0,12	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0	
Minerale olie	29	14,0	14,0	14,0	26,6	35,0	41,4	100,0	148,0	185,0	29,9	40,7	51,5	1,12	1,07	nee	Minerale olie	77,0	77,0	202,5	2025,0	

Statistische parameters, toetsing aan Besluit bodemkwaliteit (gemeten gehalten) - Ondergrond

* Barium wordt niet meegenomen in de toetsing, zie bijlage 1 in de rapportage.

** Gecombineerde zone Ondergrond voor hele gemeente Delft

*** Combi-zones Ondergrond PCB obv org stof

Gecombineerde zone DO hele gemeente Delft

Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit)

De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule

$(95P - 5P) / (\text{maximale waarde industrie} - \text{achtergrondwaarde})$

sterke heterogeniteit (Index > 0,7)

er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7)

beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5)

weinig heterogeniteit (Index < 0,2)

waarde > interventiewaarde

max. waarde industrie < waarde ≤ interventiewaarde

max. waarde wonen < waarde ≤ max. waarde industrie

max. waarde landbouw/natuur < waarde ≤ max. waarde wonen

waarde ≤ max. waarde landbouw/natuur

Zone Statistische parameters

D01. Diepere ondergrond Wonen voor 1550 (2,0 - 4,0 m-mv)											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:						11,5 %		Bodemkwaliteitsklasse: wonen				
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:						4,8 %		Ontgravingskaart: wonen				
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero-geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)		
Barium*/#	126	3,0	14,0	17,0	33,0	47,0	52,0	61,0	78,0	220,0	34,3	37,7	41,1	0,79	n.v.t.	n.v.t.	Barium*/#						
Cadmium	42	0,12	0,12	0,14	0,28	0,28	0,34	0,40	0,40	1,70	0,24	0,29	0,34	0,85	0,10	nee	Cadmium	0,44	0,89	3,18	9,6		
Kobalt #	126	1,05	2,1	3,4	5,3	7,1	7,7	8,8	9,5	16,0	5,20	5,50	5,80	0,49	0,06	nee	Kobalt #	8,7	20,3	110,2	110,2		
Koper	43	3,5	3,5	9,5	23,0	40,0	45,0	70,0	89,4	98,0	24,5	29,5	34,5	0,87	0,83	nee	Koper	27,5	37,1	130,7	130,7		
Kwik	42	0,03	0,04	0,04	0,18	0,40	0,43	0,91	1,19	3,70	0,24	0,36	0,48	1,71	0,30	nee	Kwik	0,12	0,68	3,93	29,5		
Lood	42	7,0	7,1	9,3	38,0	85,3	110,0	207,0	296,5	730,0	58,3	85,4	112,5	1,60	0,77	nee	Lood	39,0	163,7	413,2	413,2		
Molybdeen #	126	0,04	0,35	0,71	1,05	1,05	1,05	1,55	2,23	3,5	0,94	1,01	1,08	0,57	0,01	nee	Molybdeen #	1,5	88,0	190,0	190,0		
Nikkel	43	3,50	5,0	8,0	12,0	15,0	16,0	19,0	19,5	43,0	11,2	12,5	13,8	0,53	0,36	nee	Nikkel	21,5	24,0	61,4	61,4		
Zink	41	14,0	21,0	33,0	49,0	66,0	69,0	83,0	100,0	170,0	46,5	52,4	58,3	0,56	0,21	nee	Zink	91,6	130,9	471,3	471,3		
PCB (som 7) #	124	0,0010	0,0034	0,0049	0,0049	0,0100	0,0100	0,0100	0,0135	0,0490	0,0063	0,0069	0,0075	0,73	0,03	nee	PCB (som 7) #	0,0095	0,0191	0,2383	0,48		
PAK (som 10)	41	0,02	0,06	0,09	0,14	0,55	0,87	2,50	4,00	11,00	0,52	0,92	1,32	2,19	0,10	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0		
Minerale olie	43	7,0	14,0	14,0	14,0	28,3	41,0	100,0	176,5	370,0	29,0	42,8	56,6	1,65	1,10	nee	Minerale olie	90,5	90,5	238,3	2382,6		

Zone Statistische parameters

D02. Diepere ondergrond Overig (2,0 - 4,0 m-mv)											Gemiddeld Lutumpercentage in de zone:						14,4 %		Bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur			
Gezoneerd: ja											Gemiddeld Org stof-percentage in de zone:						6,7 %		Ontgravingskaart: landbouw/natuur			
Stoffen	N	Min	5P	25P	50P	75P	80P	90P	95P	Max	80% MIN	Gem	80% MAX	VC	Hetero-geniteit	95P> I	Stoffen	Max. waarde landbouw/ natuur	Max. waarde wonen	Max. waarde industrie	Interventiew aarde bodem (I)	
Barium*//#	126	3,0	14,0	17,0	33,0	47,0	52,0	61,0	78,0	220,0	34,3	37,7	41,1	0,79	n.v.t.	n.v.t.	Barium*//#					
Cadmium	220	0,07	0,12	0,14	0,25	0,28	0,28	0,30	0,35	0,80	0,22	0,23	0,24	0,42	0,08	nee	Cadmium	0,49	0,98	3,52	10,6	
Kobalt #	126	1,05	2,1	3,4	5,3	7,1	7,7	8,8	9,5	16,0	5,20	5,50	5,80	0,49	0,06	nee	Kobalt #	10,1	23,5	127,4	127,4	
Koper	218	3,5	3,5	4,3	9,1	15,0	18,0	31,0	42,2	120,0	12,4	13,8	15,2	1,15	0,34	nee	Koper	30,8	41,5	146,1	146,1	
Kwik	222	0,00	0,04	0,04	0,07	0,10	0,11	0,19	0,35	1,50	0,09	0,10	0,11	1,60	0,08	nee	Kwik	0,13	0,72	4,14	31,0	
Lood	229	6,0	7,0	9,1	15,0	30,0	40,0	86,6	180,0	490,0	32,5	38,4	44,3	1,81	0,43	nee	Lood	41,9	175,8	443,6	443,6	
Molybdeen #	126	0,04	0,35	0,71	1,05	1,05	1,05	1,55	2,23	3,5	0,94	1,01	1,08	0,57	0,01	nee	Molybdeen #	1,5	88,0	190,0	190,0	
Nikkel	223	2,10	4,8	8,3	13,0	19,0	20,0	24,0	26,0	43,0	13,6	14,2	14,8	0,51	0,47	nee	Nikkel	24,4	27,2	69,7	69,7	
Zink	222	7,0	14,0	25,3	39,5	62,0	65,8	83,0	98,9	300,0	44,7	47,7	50,7	0,73	0,20	nee	Zink	103,3	147,6	531,4	531,4	
PCB (som 7) #	124	0,0010	0,0034	0,0049	0,0049	0,0100	0,0100	0,0100	0,0135	0,0490	0,0063	0,0069	0,0075	0,73	0,03	nee	PCB (som 7) #	0,0135	0,0270	0,3373	0,67	
PAK (som 10)	213	0,01	0,05	0,11	0,14	0,35	0,39	1,10	2,94	28,00	0,51	0,72	0,93	3,27	0,08	nee	PAK (som 10)	1,5	6,8	40,0	40,0	
Minerale olie	212	5,0	14,0	14,0	14,0	24,5	26,6	41,8	84,0	510,0	23,8	28,1	32,4	1,73	0,34	nee	Minerale olie	128,2	128,2	337,3	3373,2	